

▣ Là où les loisirs et le professionnalisme se rencontrent!

Motoneige Snowmobile

Bateau Boat

819 • 477 • 4424

The central graphic is a vertical banner for 'LavaLée VENTE • RÉPARATION Inc.'. It features a large, stylized wrench in the background. The company name 'LavaLée' is prominently displayed in a bold, italicized font, with 'VENTE • RÉPARATION Inc.' in a smaller font below it. The phone number '819 • 477 • 4424' is at the bottom. To the left, under the heading 'Motoneige Snowmobile', are three images of snowmobiles in action. To the right, under the heading 'Bateau Boat', are three images of boats, including a speedboat and a motorboat.

Nous tenons à remercier sincèrement toute notre clientèle pour leur indéfectible fidélité et nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter une très bonne saison pour pratiquer vos loisirs! Pour vous y aider, sachez que plusieurs articles sont disponibles à notre point de vente sur le boulevard St-Joseph à Drummondville!



LavaLLée
VENTE • RÉPARATION inc.

**2,5MH
SPÉCIAL
1,200.00\$^{+TX}**

Prix régulier

1,370.00\$

Quantité limitée

Jusqu'à épuisement des stocks

www.lavalleereparation.com

CV / kW : 2.5 / 1.9

Type de moteur : 1 cylindre

Cylindrée (CID/CC) : 5.2 / 85

Régime maximum tr/mn : 4500-5500

Système d'induction

de carburant : Tige de poussoir 2 soupapes
(soupape en tête)

Carburant recommandé : Compatible 87 octane (max. 10 %

Huile recommandée : Huile Mercury FourStroke 10W-30

Système d'avertissement

de protection du moteur : Surrégime

Démarrage : Manuel

Direction : Barre avec rotation 360°

Longueur de l'arbre : 15" / 381 mm

Rapport de démultiplication : 2.15:1

Poids à vide *Modèle le plus

léger disponible : 38 lbs / 17 kg

Nombre d'étoiles CARB : 3

Alésage et course : 2.16 x 1.42" / 55 x 36 mm

Allumage : CDI avec avance à l'allumage élect

Système d'alimentation

en carburant : À carburateur

Système de refroidissement : À refroidissement par eau avec the

Sens de marche : F-N

Options d'embase : Standard

Système de trim : 4 positions

Positions de trim : 4

Système d'échappement : Au-dessus de l'hélice

Plage de trim en eau peu profonde (degrés) : 16

Réservoir de carburant intégré (gal / L) : 0,3 / 1,1

Couleur : Phantom Black



LavaLLée
VENTE • RÉPARATION

**4MH
SPÉCIAL
1,685.00\$^{+TX}**

Prix régulier
1,950.00\$

Quantité limitée

Jusqu'à épuisement des stocks

**4MLH
SPÉCIAL
1,720.00\$^{+TX}**

Prix régulier
1,990.00\$

Quantité limitée

Jusqu'à épuisement des stocks

www.lavalleereparation.com

CV / kW : 4 / 2.9

Type de moteur : 1 cylindre

Cylindrée (CID/CC) : 7.5 / 123

Régime maximum tr/mn : 4500-5500

Système d'induction de carburant : Tige de poussoir 2 soupapes
(soupape en tête)

Carburant recommandé : 87 % octane / max. 10 % éthanol

Huile recommandée : Huile Mercury FourStroke 10W-30

Système d'avertissement

de protection du moteur : Faible pression d'huile, surrégime

Démarrage : Manuel

Direction : Barre

Longueur de l'arbre : 15" / 381 mm, 20" / 508 mm

Rapport de démultiplication : 2.15:1

Poids à vide

*Modèle le plus léger disponible : 57 lbs / 26 kg

Nombre d'étoiles CARB : 3

Alésage et course : 2.32 x 1.77" / 59 x 45 mm

Allumage : CDI avec avance à l'allumage élect

Système d'alimentation en carburant : À carburateur

Système de refroidissement : À refroidissement par eau avec the

Sens de marche : F-N-R

Options d'embase : Standard

Positions de trim : 6

Système d'échappement : À travers l'hélice

Embase pour eau peu profonde : Oui

Plage de trim en eau peu profonde (degrés) : 16

Réservoir de carburant intégré (gal / L) : 0,3 / 1,1

Réservoir de carburant en option (gal / L) : 3.2 / 12

Couleur : Phantom Black



LavaLLée
VENTE • RÉPARATION inc.

**6MH
SPÉCIAL
1,925.00\$^{+TX}**

Prix régulier
2,240.00\$

Quantité limitée
Jusqu'à épuisement des stocks

**6MLH
SPÉCIAL
1,955.00\$^{+TX}**

Prix régulier
2,275.00\$

Quantité limitée
Jusqu'à épuisement des stocks

www.lavalleereparation.com

CV / kW : 6 / 4.4

Type de moteur : 1 cylindre

Cylindrée (CID/CC) : 7.5 / 123

Régime maximum tr/mn : 5000-6000

Système d'induction de carburant : Tige de poussoir 2 soupapes
(soupape en tête)

Carburant recommandé : 87 % octane / max. 10 % éthanol

Huile recommandée : Huile Mercury FourStroke 10W-30

Système d'avertissement

de protection du moteur : Faible pression d'huile

Démarrage : Manuel

Direction : Barre

Longueur de l'arbre : 15" / 381 mm, 20" / 508 mm

Rapport de démultiplication : 2.15:1

Poids à vide

*Modèle le plus léger disponible : 57 lbs / 26 kg

Nombre d'étoiles CARB : 3

Alésage et course : 2.32 x 1.77" / 59 x 45 mm

Allumage : CDI avec avance à l'allumage élect

Système d'alimentation en carburant : À carburateur

Système de refroidissement : À refroidissement par eau avec th

Sens de marche : F-N-R

Options d'embase : Standard

Positions de trim : 6

Système d'échappement : À travers l'hélice

Embase pour eau peu profonde : Oui

Plage de trim en eau peu profonde (degrés) : 16

Réservoir de carburant intégré (gal / L) : 0,3 / 1,1

Réservoir de carburant en option (gal / L) : 3.2 / 12

Couleur : Phantom Black